



At the heart of the image

# JSEM NIKON COOLPIX S3100

S3100



Barevná provedení

- Silver  
EAN: 18208921386  
Kód položky: VMA710E1
- Black  
EAN: 18208921416  
Kód položky: VMA711E1
- Red  
EAN: 18208921447  
Kód položky: VMA712E1
- Yellow  
EAN: 18208921478  
Kód položky: VMA713E1
- Purple  
EAN: 18208921515  
Kód položky: VMA714E1
- Blue  
EAN: 18208921553  
Kód položky: VMA715E1
- Pink  
EAN: 18208921591  
Kód položky: VMA716E1

Doporučená prodejní cena

## 129 €, 3 290 Kč

Datum zahájení prodeje

24. února 2011



## JSEM VAŠE PRVNÍ LÁSKA

Elegantní fotoaparát COOLPIX S3100 je dostatečně štíhlý, aby se vešel do každé kapsy, a je tak perfektním doplňkem pro každého, kdo chce stylově zachycovat všechny životní události. Příklad je zkonstruovaný tak, aby poskytoval vynikající výsledky, nabízí širokoúhlý objektiv s 5x zoomem a je vybavený pokročilými automatickými funkcemi pro snadné získání vynikajících snímků a HD videosekvencí. Vybavení fotoaparátu doplňuje široká nabídka snadno použitelných filtrových efektů, které umožňují přímo v tomto kompaktním přístroji tvůrčím způsobem upravovat pořízené snímky.

### Klíčové vlastnosti:

**Štíhlý vzhled a stylové snímky:** extrémně ploché tělo (přibližná tloušťka: 18,4 mm) dostupné v široké nabídce výrazných barevných provedení. Zabudované filtrové efekty pro snadné získání unikátních snímků.

**Vynikající snímky:** přesný širokoúhlý objektiv NIKKOR s 5x zoomem, obrazový snímač CCD s 14 miliony pixelů a 6,7cm (2,7") LCD monitor.

**Záznam videosekvencí HD 720p:** samostatné tlačítko pro záznam videosekvencí usnadňující zahájení záznamu probíhající akce.

COOLPIX



At the heart of the image

# TECHNICKÉ SPECIFIKACE FOTOAPARÁTU S3100

Počet efektivních pixelů	14 milionů pixelů
Obrazový snímač	(1/2,3") RGB CCD snímač
Objektiv	Objektiv NIKKOR s 5× optickým zoomem
Ohnisková vzdálenost	4,6-23 mm (ekvivalent 26-130 mm u kinofilmu)
Světelnost	f/3,2 až 6,5
Konstrukce objektivu	6 čoček/5 členů
Digitální zoom	Max. 4× (ekvivalent cca 520 mm u kinofilmu)
Rozsah zaostření (od objektivu)	Cca 50 cm až nekonečno (při nastavení nejkratší ohniskové vzdálenosti), cca 80 cm až nekonečno (při nastavení nejdelší ohniskové vzdálenosti); režim Makro: cca 10 cm až nekonečno (při nastavení nejkratší ohniskové vzdálenosti)
Redukce vibrací (VR)	Elektronická
Citlivost ISO (standardní výstupní citlivost)	ISO 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 (4320 × 3240), Automatická regulace citlivosti (ISO 80 až ISO 1600), Automatická regulace v pevném rozsahu (ISO 80 až ISO 400, ISO 80 až ISO 800)
LCD monitor	6,7 cm (2,7") TFT LCD monitor s cca 230 000 pixely (QVGA), antireflexní vrstvou a regulací jasu
Paměťová média	Interní paměť (cca 45 MB), paměťové karty SD/SDHC/SDXC <sup>1</sup>
Videosekvence	HD 720p: 1280 × 720 (30 obr./s), TV video 640: 640 × 480 (30 obr./s), Malá velikost 320: 320 × 240 (30 obr./s)
Rozhraní/Přímý tisk – kompatibilita	Hi-Speed USB/PictBridge
Zdroje energie	Dobíjecí lithium-iontová baterie EN-EL19 (700 mAh), síťový zdroj EH-62G (volitelné příslušenství)
Počet snímků na jedno nabití baterie <sup>2</sup> (výdrž baterie)	Cca 220 snímků s baterií EN-EL19
Rozměry (šířka × výška × hloubka)	Cca 93,5 × 57,5 × 18,4 mm (bez výstupků)
Hmotnost <sup>3</sup>	Cca 118 g (včetně baterie a paměťové karty SD)

\*1 Paměťové karty MMC nejsou podporovány

\*2 Hodnoty podle standardů CIPA pro měření výdrže baterií do fotoaparátů

\*3 Podle standardů CIPA, DCG-005-2009



MH-66



EN-EL19



EH-62G



Pouzdro

Doporučené příslušenství